

Moduulikotelo

AK 03



AK 03

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73540301

E-numero: 3429603

Mitat: 100 x 150 x 96 mm

Moduulikotelo, kolme moduulipaikkaa, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 1 kpl 16mm² ja 3 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä 3 kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet Sisältää tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 1x M25, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävän, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Rivien lukumäärä:	1
Kotelointiluokka:	IP65
Jakoyksikköjen lukumäärä:	3
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	100 mm
Pituus:	150 mm
Korkeus:	96 mm
Sisäkorkeus:	71 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	ei
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	ei
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Lisävarusteet

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[73540003 - AK KF 03 - Saranoitu ikkuna](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)